InDesign-Skripting-Kurzreferenz

Legende

PageItem — Klasse
.pageItems — Sammlung
.name — Eigenschaft

LinkStatus — Aufzählung/Enumeration
Page .move(*LocationOptions*, *Page*) — Methode mit Parameter und Rückgabewert

— Sammlung zu Klasse
···· Eigenschaft zu Klasse
– – – Klasse zu Basisklasse

→ readonly
⇆ read/write
Zahl/Number

Sammlungen

[index]
.length → #
Object itemByName(*Name*)
Object itemByID(ID)
[Object] everyItem()
[Object] itemByRange(from, to)
Object add()

app

.documents
.activeDocument
.books
.activeBook
.selection ⇆ [Object]
.findGrepPreferences
.changeGrepPreferences
.findChangeGrepOptions
→ FindChangeGrepOption
.scriptPreferences
.wordRTFImportPreferences
→ WordRTFImportPreference
.fonts
any .open(*File*)
– .loadFindChangeQuery
(*Name*, *SearchModes*)
– .select(Object)
– .doScript(*File*|*Function*)

Document

.viewPreferences → ViewPreference
.zeroPoint ⇆ [x,y]
.name → String
.fullName → File
.links
.masterSpreads
.spreads
.pages
.pageItems
.objectStyles
.allGraphics → [Graphics]
.stories
.paragraphStyles
.characterStyles
.tableStyles
.cellStyles
.swatches
.tints
.colors
[Text] .findGrep()
[Text] .changeGrep()
– .close(*SaveOptions*)
.exportFile(*ExportFormat*, *File*)

Book

.bookContents
→ BookContent

Swatch

.name ⇆ String

Tint

.tintValue ⇆ #
.baseColor

Color

.colorValue ⇆ [c,m,y,k]
.space ⇆ ColorSpace

MasterSpread

.namePrefix ⇆ String
.baseName ⇆ String
.pageItems
.pages

Spread

.pages

Page

.appliedMaster
.name → String
.masterPageItems
.pageItems
.groups
.rectangles
.textFrames
.side → PageSideOptions
Page .move(*LocationOptions*, *Page*)
– .remove()

Group

Story

.textContainers
.paragraphs
.textStyleRanges
.insertionPoints
.lines
.characters
[Text] .findGrep()
[Text] .changeGrep()

Paragraph
TextStyleRange
InsertionPoint
Line
Character

PageItem

.geometricBounds ⇆ [y1,x1,y2,x2]
.visibleBounds ⇆ [y1,x1,y2,x2]
.fillColor ⇆ Swatch
.textWrapPreferences → TextWrapPreference
.appliedObjectStyle
.strokeWeight ⇆ #
.strokeColor ⇆ Swatch
.overridden → bool
.parentPage (CS5) → Page
[any] .place(*File*)
– .applyObjectStyle(*ObjectStyle*)
– .fit(*FitOptions*)
any .override(*Page*)

ObjectStyle

Document.objectStyles

TextFrame

.parentStory
.nextTextFrame ⇆ TextFrame
.previousTextFrame ⇆ TextFrame
.paragraphs
.insertionPoints
.lines
.characters
.textStyleRanges
.textFramePreferences
→ TextFramePreference
[Text] .findGrep()
[Text] .changeGrep()

Rectangle

.textWrapPreferences
→ TextWrapPreference
.pdfs
.graphics
.images

PDF

Graphics

.geometricBounds
⇆ [y1,x1,y2,x2]
.itemLink

Image

.actualPpi → [h,v]
.effectivePpi → [h,v]

Link

.name → String
.filePath → String
.status → LinkStatus
– .relink(*File*)
Link .update()

Document.links

Text

.parentTextFrames → TextFrame
.parentStory → Story
.contents ⇆ String
.appliedParagraphStyle
.appliedCharacterStyle
.styleOverridden → bool
.appliedFont ⇆ Font
.justification ⇆ *Justification*
.fillColor ⇆ Swatch
.tables
.pageItems
.footnotes
[Text] .findGrep()
[Text] .changeGrep()
Text .move(*LocationOptions*, *Text*)
– .applyCharacterStyle(*CharacterStyle*)
– .applyParagraphStyle(*ParagraphStyle*)

FindGrepPreference

.findWhat ⇆ String (Regular Expression)
.appliedParagraphStyle ⇆ ParagraphStyle
.appliedCharacterStyle ⇆ CharacterStyle

ChangeGrepPreference

.changeTo ⇆ String (Regular Expression)
.appliedParagraphStyle ⇆ ParagraphStyle
.appliedCharacterStyle ⇆ CharacterStyle

ScriptPreference

.version ⇆ #
.userInteractionLevel
⇆ *UserInteractionLevels*

Font

.fontFamily → String
.fontStyleName → String
.status → *FontStatus*

ParagraphStyle

Document.paragraphStyles

CharacterStyle

Document.characterStyles

Footnote

.storyOffset → InsertionPoint
.texts . . .

Table

.appliedTableStyle
.bodyRowCount ⇆ #
.columnCount ⇆ #
.footerRowCount ⇆ #
.footerRowCount ⇆ #
.rows
.columns
.cells
.storyOffset → InsertionPoint

TableStyle

Document.tableStyles

CellStyle

Document.cellStyles

Row

.cells

Column

.cells

Cell

.appliedCellStyle
.parentColumn → Column
.parentRow → Row
.texts . . .

Array

[index]
.length → #
length push(Object)
Object pop()
Array concat(*Array*)
– sort(Function)
String .join(*Delimiter*)

String

.length
indexOf(*String*)
String substring(from, to)
Array split(*Delimiter*)

Folder

.fullName → String
.desktop → Folder
Folder .selectDialog(*Prompt*)

File

.name → String
.fullName → String
.exists → bool
.parent → Folder
bool copy(*File*)
bool execute()
File .openDialog(*Prompt*)
File .saveDialog(*Prompt*)
bool .create()